

01-09
17.09.0
Wbrw

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
V L A D A

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; Телефон: 049/240-820, Факс: 217-142, Централ: 049/240-600, локал- 820
Bulevar mira 1, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon 049/240-820, Fax: 217-142, Centrala: 049/240-600 – lokal 820
E-mail: gradonacelnik@bdcentral.net

Б р о ј: 01.1-02-028027/09
Брчко, 1. 9. 2009. године

На основу члана 52 и члана 53 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", број 17/08) и члана 11, став (2) Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08 и 23/08), на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове, Влада Брчко дистрикта БиХ, на 18. редовној сједници, одржаној дана 1. 9. 2009. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О ПРОСТОРНИМ СТАНДАРДИМА, УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СТВАРАЊА СВИХ БАРИЈЕРА ЗА ЛИЦА СА СМАЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА

Члан 1

Усваја се Приједлог правилника о просторним стандардима, урбанистичко-техничким условима и нормативима за спречавање стварања свих баријера за лица са смањеним физичким способностима.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Свим члановима Владе Брчко дистрикта БиХ
2. Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове
3. Главном координатору Владе Брчко дистрикта БиХ
4. Савјетницима градоначелника
5. Секретаријату Владе – Сектору за опште послове
6. Секретаријату Владе – Сектору за правне послове
7. „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“
8. Архиви

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Драган Пајић





Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; Телефон: 049/240-820, Факс: 217-142, Централa: 049/ 240-600, локал- 820
Bulevar mira 1, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon 049/240-820, Fax: 217-142, Centrala: 049/240-600 – lokal 820
E-mail: gradonacelnik@bdcentral.net

На основу члана 52 и члана 53 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), члана 11, став (3) Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08 и 23/08), а у складу са чланом 153, став (1) тачка г) Закона о просторном планирању и грађењу („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 29/08), на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове, број: 06-02-066020/08-3 од 24. 6. 2009. године, Влада Брчко дистрикта БиХ, на 18. редовној сједници одржаној дана 1. 9. 2009. године, д о н о с и:

П РА В И Л Н И К
О ПРОСТОРНИМ СТАНДАРДНИМ, УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И
НОРМАТИВИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СТВАРАЊА СВИХ БАРИЈЕРА ЗА ЛИЦА СА
УМАЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим правилником уређују се урбанистичко-технички услови (у даљем тексту: услови) и нормативи за изградњу јавних, услужних и привредних зграда (у даљем тексту: пословне зграде), простора јавних саобраћајница и пјешачких површина, прилаза грађевинама, стамбених и других зграда, као и посебних уређаја у њима, којима се обезбјеђује несметан приступ, кретање, боравак и рад лица са умањеним физичким способностима (у даљем тексту: лица смањене покретљивости).

Члан 2
(Појам пословне зграде)

Пословне зграде су: све врсте услужних и привредних зграда, зграде за обављање дјелатности органа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), болнице, домови здравља, дјечји вртићи, јаслице, школе, домови за старе, рехабилитациони центри, установе за инвалиде, спортски и рекреациони објекти, тржни центри, банке, поште, саобраћајни терминали и друге грађевине.

ДИО ДРУГИ – УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНА РАДИ
СПРЕЧАВАЊА СТВРАЊА БАРИЈЕРА ЗА ЛИЦА СМАЊЕНЕ
ПОКРЕТЉИВОСТИ

ГЛАВА I - ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПЈЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ

Одјељак А. Тротоар и пјешачка стаза

Члан 3

(Услови за изградњу тротоара и пјешачке стазе)

(1) Тротоари и пјешачке стазе, пјешачки прелази, мјеста за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица смањене покретљивости, међусобно су повезана и прилагођена за оријентацију, са максималним нагибима до 8,3% (1:12).

(2) Попречни нагиб уличног тротоара и пјешачке стазе, односно нагиб који је под правим углом у односу на правац кретања, може износити максимално 2%.

(3) Шеталиште у оквиру јавне зелене и рекреационе површине је добро освијетљено, означено и са обезбијеђеним мјестима за одмор, као што су клупе дуж правца кретања.

(4) Висина сједишта клупе износи максимално 45 цм од подлоге, са руковатима на висини до 70 цм изнад нивоа пјешачке стазе, а поред клупа се налази слободан простор површине 110 цм x 140 цм, за смјештај инвалидских колица.

(5) Ширина уличног тротоара и пјешачке стазе износи минимално 180 цм, ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима, а изузетно 120 цм, док ширина пролаза између непокретних препрека износи минимално 90 цм.

(6) Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање.

(7) На трговима или на другим великим пјешачким површинама, контрастом боја и материјалом означавају се главни токови и промјена правца тока.

Члан 4

(Препреке)

(1) У коридору за кретање пјешака није дозвољено постављање стубова, рекламних паноа или других препрека, а постојеће препреке се видно обиљежавају.

(2) У случајевима када је изградња стубова обавезна, наступна површина на удаљености од најмање 100 цм, изводи се у другој површинској обради.

(3) Дијелови зграда као што су балкони, истаци, висећи рекламни панои и слично, као и доњи дијелови крошњи дрвећа који се налазе непосредно уз пјешачке коридоре, уздигнути су минимално 250 цм у односу на подлогу по којој се пјешак креће.

Одјељак Б. Пјешачки прелаз

Члан 5

(Услови за изградњу пјешачког прелаза)

(1) Пјешачки прелаз се означава тако да се јасно разликује од подлоге тротоара и коловоза, а поставља се под правим углом у односу на тротоар.

(2) Пјешачки прелаз, у близини дјечијих вртића, школа и сличних објеката, обавезно је опремљен свјетлосном сигнализацијом.

(3) Пјешачки прелаз на којем коловоз прелази већи број слијепих лица или лица са оштећеним видом, опрема се и посебном звучном сигнализацијом.

(4) Пролаз кроз пјешачко острво у средини коловоза, гради се у нивоу коловоза, ширине пјешачког прелаза, који износи минимално 180 цм и дужине која износи као дужина пјешачког острва.

(5) Пјешачко острво се означава уочљивом контрастном бојом и другом површинском обрадом.

Члан 6 (Изградња рампи)

(1) За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се рампе које су косе равни, максималног нагиба до 8,3% (1:12), у дужини потребној за остваривање овог нагиба.

(2) Бочна закошења изводе се по потреби, у нагибу до 8,3% (1:12).

(3) Растојање од објеката уз тротоар до почетка нагиба рампе минимално износи 125 цм.

(4) Уколико растојање из става (3) овог члана није могуће обезбиједити, изградња рампе се изводи тако да се тротоар у пуној ширини доведе у ниво коловоза у зони пјешачког прелаза.

Одјељак Ц. Мјеста за паркирање и стајалишта јавног превоза за лица смањене покретљивости

Члан 7

(Услови за изградњу мјеста за паркирање возила за лица смањене покретљивости)

(1) Мјеста за паркирање возила за лица смањене покретљивости, обавезно се граде у близини улаза у стамбене зграде, зграде за јавно коришћење и друге грађевине и означавају се знаком приступачности.

(2) Минимална ширина мјеста за паркирање возила, која користе лица смањене покретљивости, износи 370 цм.

Члан 8

(Број мјеста за паркирање возила за лица смањене покретљивости)

Број мјеста за паркирање возила за лица смањене покретљивости, износи:

- a) најмање 5% од укупног броја мјеста за паркирање на јавним паркиралиштима;
- b) најмање једно мјесто за паркирање возила, на паркиралиштима са мање од двадесет мјеста изграђеним уз амбуланту, апотеку, продавницу прехранбених производа, пошту, ресторан и дјечји вртић;
- c) најмање 10% мјеста од укупног броја мјеста за паркирање, на паркиралиштима изграђеним уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге зграде које претежно служе лицима смањене покретљивости.

Члан 9

(Изградња платоа за пјешаке на стајалиштима јавног превоза)

(1) На стајалиштима јавног превоза, обавезна је изградња платоа за пјешаке, минималне ширине 200 цм, а на стајалиштима изграђеним у близини школских зграда, минималне ширине 300 цм.

(2) Висина платоа обавезно одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза.

(3) Када возило јавног превоза има висок први степеник, висина платоа је нижа максимално 18 цм од првог степеника возила.

Одјељак Д. Рампе за пјешаке и инвалидска колица и подизне платформе

Члан 10

(Услови за постављање рампи за пјешаке и инвалидска колица)

Савлађивање висинских разлика између двије пјешачке површине, на прилазу до зграде, врши се постављањем рампи, под условом да:

- a) максимални нагиб рампе износи 8,3% (1:12);
- b) се рампа која је дужа од 600 цм, обавезно раздвоји постављањем одморишта минималне дужине 130 цм, уколико се на одморишту не мијења смјер, а уколико се на одморишту врши окретање за 180 °, одмориште не може бити краће од 190 цм, нити ниже од 200 цм;
- c) минимална чиста ширина рампе за једносмјеран пролаз износи 90 цм;
- d) су рампе обавезно заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 цм, ширине од 5 цм до 10 цм и са обје стране опремљене двовисинским рукохватима за прихватање, овалног облика, постављеним на висини од 70 цм или 90 цм;
- e) су рукохвати обавезно причвршћени на зид носача, а завршеци окренути према зиду, односно према носачу и да је шипка контрастне боје у односу на позадину;
- f) је површина рампе чврста, равна и отпорна на клизање, а за лица са оштећеним видом, обојена контрастном бојом у односу на подлогу.

Члан 11

(Услови за постављање подизних платформи)

(1) Уколико не постоји могућност изградње рампе, степеница или степеништа, савлађивање висинских разлика, врши се постављањем подизних платформи приликом реконструкције зграда у градском и историјском језгру.

(2) Подизна платформа, из става (1) овог члана, је плато минималне површине 110 цм x 140 цм, са погонским механизмом, ограђен заштитном оградом, пресвучен материјалом који не клизи и опремљен прекидачем за позив и сигурносним уређајем.

(3) Изузетно је дозвољено постављање "ескалифтова" који се крећу по шинама у висини рукохвата.

Члан 12

(Услови за изградњу прилаза до зграда)

(1) Прилаз до зграде гради се на дијелу чији је приземни дио у нивоу или испод нивоа терена.

(2) Савлађивање висинске разлике између пјешачке површине и прилаза до зграде врши се:

- a) постављањем рампе за пјешаке и инвалидна лица;

- b) изградњом спољних степеница и подизних платформи.

ГЛАВА II - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЊУ ГРАЂЕВИНА ЗА ЛИЦА СМАЊЕНЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ

Члан 13

(Услови за изградњу степеница и степеништа)

Степенице у зградама које су првенствено намијењене лицима смањене покретљивости, граде се под условима да:

- a) минимална ширина степенишног крака износи 120 цм;
- b) минимална ширина базишта износи 32 цм, а максимална висина степеника износи од 13 до 15 цм;
- c) је чело степеника у односу на површину базишта благо закошено, затворено и без избочина;
- d) је површина чела степеника обојена контрастном бојом у односу на боју базишта;
- e) су боје одморишта и степеника на дну и врху степеништа обојене контрастним бојама;
- f) приступ степеништу, заштитна ограда са рукохватима и површинска обрада базишта, обавезно испуњавају услове предвиђене за постављање рампи прописане чланом 10 овог правилника;
- g) је површина пода на удаљености од најмање 50 цм од почетка силазног крака степеништа и има различиту површинску и визуелну обраду у односу на обраду подеста;
- h) су краци степеница подзидани на свим дијеловима гдје је висина пролаза испод степеница мања од 220 цм;
- i) је степеник у дну степенишног крака увучен у односу на површину којом се креће пјешак испред крака.

Члан 14

(Просторије за боравак лица смањене покретљивости)

Просторије за боравак лица смањене покретљивости у болницама, домовима здравља, домовима за старе, рехабилитационим центрима, домовима за одмор и сличним зградама, граде се под условом да имају:

- a) обезбијеђен празан простор уз кревет минималне површине 160 цм x 100 цм;
- b) купатило уз просторију;
- c) постављен алармни уређај у просторији;
- d) знак приступачности постављен на висини од 140 цм до 160 цм од пода.

Члан 15

(Простори за смјештај инвалидских колица)

(1) У биоскопима, конгресним салама, стадионима и сличним зградама, за потребе лица у инвалидским колицима, обавезна је изградња простора за смјештај инвалидских колица, минималне површине 90 цм x 140 цм, чији је под је израђен од материјала отпорних на клизање и без нагиба.

(2) Простор поред прозора или улаза резервисан је за смјештај инвалидских колица и обавезно видно обиљежен.

(3) У зградама из става (1) овог члана, на сваких 200 сједишта, обавезна је изградња простора за једна инвалидска колица, минималне површине 140 цм x 110 цм, са помичним столицама.

Члан 16

(Кабине за пресвлачење)

(1) У јавним, спортским и рекреационим зградама, купалиштима и игралиштима за лица смањене покретљивости обавезна је изградња посебно означених кабина за пресвлачење минималне површине 140 цм x 160 цм, са вратима широким минимално 81 цм, која се отварају према спољној страни и опремљеним одговарајућим алармним уређајима и уређајима за принудно отварање врата са спољне стране.

(2) У кабинама за пресвлачење се обавезно постављају вјешалице за одјећу на максималној висини од 120 цм од подлоге.

(3) Ивице на поду кабине за пресвлачење не смију бити више од 2 цм од висине подлоге.

Члан 17 (Гледалишта и спортски терени)

У спортским и рекреативним зградама обавезна је изградња рампе до гледалишта и спортских терена, а у гледалиштима на сваких 500 сједишта обавезно се резервише једно мјесто за инвалидска колица минималне површине 140 цм x 110 цм.

Члан 18 (WC кабине)

(1) У јавним WC-има и WC-има у пословним зградама, за лица смањене покретљивости обавезно је постављање најмање по једне кабине у мушком и женском дијелу WC-а.

(2) WC кабине из става (1) овог члана, постављају се под условима да:

- а) ширина улазних врата кабине износи минимално 91 цм;
- б) се вјешалице за одјећу постављају на максималној висини од 120 цм од подлоге;
- с) се знак приступачности на улазним вратима кабине постави на максималној висини од 140 цм до 160 цм од подлоге.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19 (Прелазне одредбе)

Одредбе овог правилника примјењују се приликом изградње нових зграда, реконструкције, доградње, надзиђивања или промјене намјене постојећих зграда, ако то дозвољава техничко рјешење локације, конструкције и други услови грађења.

Члан 20 (Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Б р о ј: 01.1-02-028134/09
Брчко, 2. 9. 2009. године

